MB „APLINKOSAUGOS SPECIALISTAI“

Aplinkos apsaugos agentūrai aaa@gamta.lt	Į	2026-11-05 2026-10-02	Nr. Nr.	900 (30-1)-A4E-10537
Nacionalinės visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos info@nvsc.lt	Į	2026-10-21	Nr.	(8-11 14.3.3 Mr)2-43790

DĖL LIT EGG, UAB PAUKŠTYNO PLĖTROS, VYTURIO G. 2, KAUŠĖNŲ K., NAUSODŽIO SEN., PLUNGĖS R. SAV., PATIKSLINTOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PATEIKIMO NAGRINĖJIMUI

MB „Aplinkosaugos specialistai“ pakartotinai teikia LIT EGG, UAB paukštyno plėtros, Vyturio g. 2, Kaušėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., patikslintą poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą ir jos priedus. Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2026-10-02 raštą Nr. (30-1)-A4E-10537 ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Telšių departamento 2026-10-21 raštą Nr. (8-11 14.3.3 Mr)2-43790, atlikti papildomi ataskaitos bei sklaidos vertinimo medžiagos patikslinimai.

Atsakymai į Agentūros 2026-10-02 raštu pateiktas pastabas:

1. Patikrinti aplinkos oro teršalų sklaidos vertinimo įvesties ir foninio užterštumo duomenys, atnaujinta oro ir kvapų sklaidos vertinimo ataskaita (5 priedas). Skaičiavimuose nurodomi 2020–2024 m. Telšių meteorologinės stoties duomenys. Pagal patikslinto modeliavimo rezultatus už LIT EGG, UAB ir UAB „BOVO GAS“ gamybinių teritorijų ribų vertintų teršalų koncentracijos, įskaitant foninį užterštumą, neviršija taikomų ribinių verčių. Azoto oksidų 1 valandos 99,8 procentilio koncentracija su fonu siekia iki 0,080 mg/m³ (0,40 ribinės vertės), o vidutinė metinė – iki 0,009 mg/m³ (0,225 ribinės vertės). Patikslinti PAV aplinkos oro, poveikio visuomenės sveikatai ir susijusių skyrių duomenys bei išvados. Naujojo modeliavimo skaitiniai rezultatai ir sklaidos žemėlapiai pateikiami 5 priede.

2. Papildomai pagrįstas planuojamas iki 14 sunkiasvorių transporto priemonių atvykimų per dieną srautas. Pašarų pristatymo vidutinis poreikis sudaro apie 4,6, pradžiovinto mėšlo išvežimo – apie 4,8, o kiaušinių produkcijos išvežimo – apie 2,7–3,7 transporto priemonės per dieną. Taigi pagrindinių nuolatinių srautų poreikis sudaro apie 12,1–13,1 transporto priemonės per dieną. Transporto vertinime įskaitytas ir padidėjęs mėšlo kiekis – iki 43 773,4434 t/metus, arba vidutiniškai 119,9272 t/parą. PAV ataskaitoje patikslinta mėšlo susidarymo, šalinimo ir transportavimo organizavimo informacija.

tel.: +370 647 261 51, el. p. linas@aplinkosaugosspecialistai.lt

3. Dezinfekcinis mišinys „Virocid“ įtrauktas į PAV 5 lentelėje pateiktą naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašą. Nurodytas jo planuojamas kiekis, klasifikacija, pavojingumo frazės, laikymo bei naudojimo sąlygos. Įvertintas sudėtyje esantis izopropanolis ir su mišinio naudojimu susiję organinių tirpiklių aspektai.

4. Patikslinta informacija apie išvalytų buitinių nuotekų išleidimą į Rudelio ežerą, planuojamas teršalų apkrovas ir ežero vandens kokybės duomenų panaudojimą. Įvertinus Nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas ir tai, kad Rudelio ežeras yra natūralus ežeras, apskaičiuojant išleidžiamų nuotekų taršos apkrovas taikoma bendrojo fosforo vidutinė metinė koncentracija – 4 mg P/l, bendrojo azoto – 25 mg N/l. Kadangi aktualių reprezentatyvių Rudelio ežero laboratorinių vandens kokybės tyrimų duomenų nebuvo, kitų vandens telkinių tyrimų rezultatai nelaikomi šio ežero fonine būkle. Išleidžiamų buitinių nuotekų kiekis ir kokybė kontroliuojami pagal galiojančią TIPK leidimo bei monitoringo programos dokumentaciją.

5. PAV ataskaitoje ir 9 priedo plane patikslinta gamybinių paukštidžių plovimo ir dezinfekavimo nuotekų surinkimo infrastruktūra. Numatomos septynios sandarios požeminės nuotekų kaupimo talpyklos N1–N7, kurių bendra talpa – 174 m³. Nurodytos jų vietos, talpos, aptarnaujamos paukštidės ir sukauptų nuotekų išvežimo principai.

6. Suvienodinta PAV informacija apie paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas. Nurodyta, kad su Rudelio ežeru susijusios registruotos apsaugos zonos ir (ar) pakrantės apsaugos juostos patenka į dalį PŪV naudojamų žemės sklypų, tačiau naujai planuojamų statinių, technologinių įrenginių ir statybos darbų zonos šių teritorijų neapima.

Atsakymai į NVSC Telšių departamento 2026-10-21 raštu pateiktas pastabas:

1. Pakartotinai įvertinta kvapų sklaida, atsižvelgiant į foninę UAB „BOVO GAS“ taršą, ir patikslintos siūlomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribos. Siūloma SAZ apima šešis žemės sklypus, kurių bendras registrinis plotas – 46,6703 ha; jos ribos pateiktos PAV 8 priede. Atnaujinto 5 priedo 9 ir 10 lentelių duomenimis, didžiausia kvapo koncentracija visame skaičiavimo lauke siekia 7,0913 OU_e/m^3 be fono ir 7,1636 OU_e/m^3 su fonu; šios vertės susidaro gamybinėse teritorijose. Ties vertintų sklypų ribomis koncentracija siekia iki 4,1 OU_e/m^3 be fono ir iki 4,2 OU_e/m^3 su fonu, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje – atitinkamai iki 3,0369 ir 3,0530 OU_e/m^3. Taigi už patikslintos SAZ ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje HN 121:2010 nustatyta 5 OU_e/m^3 ribinė vertė neviršijama. Atnaujintame 5 priede pateiktos kvapo šaltinių išdėstymo schemos, sklaidos žemėlapiai be fono ir su fonu bei kvapo šaltinių charakteristikos. Paukštidžių Nr. 1 ir 2 ventiliacijos šaltiniai pateikti atskirai: Nr. 325–366 ir Nr. 367–408, po 42 šaltinius kiekvienoje paukštidėje; jų parametrai ir emisijų rodikliai nurodyti 5 priedo 8 lentelėje.

2. Patikslintas foninės kvapų taršos duomenų aprašymas. 5 priedo 2.1 punkte nurodyta, kad UAB „BOVO GAS“ kvapo emisijų duomenų šaltinis yra šios įmonės 2023 m. atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentacija, paskelbta Agentūros interneto svetainėje. Atsižvelgiant į patikslintą technologinę konfigūraciją, 5 priedo 7 lentelėje pateikti trys vertinami šaltiniai: Nr. 001, 005 ir 601, jų koordinatės, fiziniai parametrai, darbo laikas ir kvapo emisijos rodikliai (atitinkamai 11,71; 1 593,64 ir 3 293,76 OU_e/s). Šie šaltiniai nurodomi suminės kvapų sklaidos vertinimo scenarijuje. Duomenų kilmė ir jų pritaikymas foniniam vertinimui paaiškinti 5 priede.

tel.: +370 647 261 51, el. p. linas@aplinkosaugosspecialistai.lt

Kiti PAV ataskaitos ir priedų patikslinimai

Papildomai, įvertinus nagrinėjimo metu pateiktus techninio pobūdžio pastebėjimus ir atnaujintus teršalų skaičiavimus, suvienodinta stacionariųjų šaltinių veikimo trukmė ir emisijų informacija: paukštidžių ventiliacijos šaltiniams taikoma 4 380 val./metus, o jau rekonstruotų paukštidžių Nr. 4 ir 5 dujiniams degikliams – iki 96 val./metus. Papildytas SO_2 vertinimas, įskaitant rezervinių generatorių emisijas, jo sklaidos rezultatus ir žemėlapius; sutikslintos 18, 20, 22, 26–29 bei 32 lentelių nuorodos, skaitiniai duomenys ir išvados. Kiaušinių rūšiavimo cecho dviejų atskirų katilų taršos šaltinių Nr. 109 ir 110 koordinatės patikslintos 21 lentelėje ir sklaidos vertinimo duomenyse; šie taršos šaltiniai yra arti vienas kito, tačiau vertinami atskirai.

Patikslinti paukštidžių išmetamų teršalų skaičiavimai ir taršos mažinimo priemonių aprašymas. Visoms paukštidėms taikomas 30 % pirminis amoniako emisijų mažinimas, o naujai statomose paukštidėse Nr. 1, 2, 9 ir 10 numatomi biologiniai „InnoClean“ oro valymo įrenginiai, kuriems skaičiavimuose taikomas papildomas 70 % po pirminio mažinimo likusio NH_3 ir 80 % kietųjų dalelių išvalymas; nurodomas 45 % projektinis kvapų mažinimo efektyvumas. Bendras numatomas stacionariųjų šaltinių išmetamų teršalų kiekis po PŪV įgyvendinimo sudaro 242,9383 t/metus, įskaitant 80,6638 t/metus NH_3 ir 154,3408 t/metus kietųjų dalelių. PAV 29 lentelės esamos taršos normatyvai patikslinti pagal aktualią galiojančio TIPK leidimo redakciją – 109,8549 t/metus. Atitinkamai suderinta GPGB vertinimo, oro taršos mažinimo priemonių ir kitų susijusių PAV skyrių informacija.

PAV ataskaitoje ir jos prieduose taip pat patikslinti foninio užterštumo, meteorologinių duomenų, kvapų šaltinių, modeliavimo rezultatų ir taikomų ribinių verčių aprašymai, kad tekstinės išvados būtų nuoseklios su atnaujintomis lentelėmis bei grafine medžiaga. Kartu teikiami patikslintos PAV ataskaitos priedai ir aktuali oro bei kvapų sklaidos vertinimo medžiaga.

Pagarbiai

Aplinkos apsaugos projektų vadovas  Linas Ostanevičius

tel.: +370 647 261 51, el. p. linas@aplinkosaugosspecialistai.lt